



CorePro LED kaars- en kogellampen - Glas



CorePro LEDCandleND6.5-60W B35 E14840CLG

Met een klassieke vormgeving combineren deze LED-kaarslampen de klassieke vormen van gloeilampen met de voordelen van de duurzame LED-technologie. Het is een hele eenvoudige keuze voor mensen die op zoek zijn naar retrofit LED-lampen. Deze LED-lampen bieden 90% energiebesparingen in vergelijking met conventionele lampen. CorePro LED-lampen leveren een uitstekende lichtkwaliteit voor het verlichten van trappen. De LED-kaarslamp heeft een levensduur van 15.000 uur om de onderhoudskosten te verlagen.

Product gegevens


Algemene informatie	
Lampvoet	E14
Nominale levensduur	15.000 hr
Schakelcyclus	20.000
Lamptype	LED
Meetreferentie van lichtstroom	Sphere
Garantieperiode	2 jaar
Gegevens lichttechniek	
Kleurcode	840 [CCT of 4000K]
Bundelhoek (nom.)	300 graden
Lichtstroom	806 lm
Kleuraanduiding	Koel wit (CW)
Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom.)	4000 K
Lichtrendement (gespec.) (nom.)	124,00 lm/W
Kleurconsistentie	<6
Kleurweergave-index (CRI)	80
LLMF bij einde nominale levensduur (nom.)	70 %

Photobiological safety according to EN 62471 RG1	
Bedrijfs- en elektrische gegevens	
Ingangsfrequentie	50 to 60 Hz
Ingangsfrequentie	50 tot 60 Hz
Energieverbruik	6,5 W
Lampstroom (nom.)	50 mA
Overeenkomstig vermogen	60 W
Opstarttijd (nom.)	0,5 s
Opwarmtijd tot 60% licht	0.5 s
Arbeidsfactor	0.55
Spanning (nom.)	220-240 V
Operationele temperatuur	
T-behuizing maximaal (nom.)	55 °C


CorePro LED kaars- en kogellampen - Glas

Dimbaarheid en regelsystemen	
Dimbaar	Nee
Eigenschappen behuizing en afmetingen	
Lampafwerking	Helder
Lampvorm	B35
Nettogewicht (per stuk)	0,012 kg
Keurmerken en classificaties	
Energie-efficiëntieklasse	E
Energieverbruik kWh/1.000 uur	7 kWh
EPREL-registratienummer	1825173
CE-markering	Ja
Conform EU RoHS-richtlijn	Ja
EyeComfort	Ja
Flikkerwaarde (PstLM)	1
Stroboscoopeffectwaarde (SVM)	0,4

Maatschets



Fotometrische gegevens




Technical Photometric Data Page 1/1

General uniform lighting - CorePro LEDCandleND6.5-60W B35 E14840CLG

Toepassingsomstandigheden	
kan dit worden gebruikt in gesloten armaturen No	
Productgegevens	
Productnaam voor bestelling	CorePro LEDCandleND6.5-60W B35 E14840CLG
Volledige productnaam	CorePro LEDCandleND6.5-60W B35 E14840CLG
Full EOC	871951434748900
Bestelcode	8719514347489
Materiaalnr. (12NC)	929002028192
Lokale code	34748900
Numerator - Aantal per pak	1
EAN/UPC - product/behuizing	8719514347489
Numerator - Dozen per buitendoos	10
EAN/UPC - Case	8719514347496


Product	D	C
CorePro LEDCandleND6.5-60W B35 E14840CLG	35 mm	97 mm



Light Distribution Diagram - CorePro LEDCandleND6.5-60W B35 E14840CLG


CorePro LED kaars- en kogellampen - Glas

Fotometrische gegevens




Spectral Power Distribution Colour - CorePro LEDCandleND6.5-60W B35
E14840CLG

Levensduur



Lumen Maintenance Diagram - CorePro LEDCandleND6.5-60W B35
E14840CLG



Life Expectancy Diagram

