



# MASTER VALUE LEDs pot LV



## MAS LED SPOT VLE D 7.5-50W MR16 930 36D

De Philips MASTER VALUE MR16 is de nieuwe serie laagspanningshalogeen MR16-  
vervangers (12 VAC). De serie maakt niet alleen gebruik van de door Philips  
gepatenteerde oplossing die uitwisselbaarheid met een brede selectie van  
transformatoren (12 V) garandeert, maar levert ook een hoge bundelintensiteit die  
overeenkomt met de traditionele Philips MR16-halogeenlampen van 50W. De  
Philips MASTER Value LED MR16 garandeert bovendien 100% compatibiliteit aan de  
achterzijde van de lamp met een perfecte MR16-aansluiting zoals die van MR16-  
halogeenlampen. De MASTER LEDspot MR16-lamp levert een warme, op halogeen  
of gloeilamp lijkend licht, die hem ideaal maakt voor accent- en algemene  
verlichting in de horeca. Hij is in het bijzonder geschikt voor openbare ruimtes zoals  
recepties, lobby's, gangen, trappenhuis en toiletten, waar het licht altijd aan is. De  
robuust ontworpen MASTER LEDspot biedt keuze uit diverse bundelhoeken voor  
een duidelijk gedefinieerde bundelspreiding. De bundel bevat geen UV of IR licht  
waardoor hij bruikbaar is voor het verlichten van warmtegevoelige objecten  
(levensmiddelen, organische materialen, schilderijen, enz.). De innovatieve actieve  
koeltechnologie resulteert in maximale prestaties van de lamp.

### Waarschuwingen en veiligheid

- Geschikt voor omgevingstemperaturen van -20°C tot 45°C.
- Toe te passen in droge of vochtige ruimten en in de meeste open armaturen waarin de lamphouders voldoende vrije ruimte hebben. Minimaal 10 mm.
- Niet te gebruiken in noodverlichtings- of vluchtwegarmaturen.


### Product gegevens

| Algemene informatie |           |                                |             |
|---------------------|-----------|--------------------------------|-------------|
| Lampvoet            | GU5.3     | Schakelcyclus                  | 50.000      |
| Nominale levensduur | 25.000 hr | Lamptype                       | LED         |
|                     |           | Meetreferentie van lichtstroom | Narrow Cone |

# MASTER VALUE LEDspot LV

|                                              |                               |
|----------------------------------------------|-------------------------------|
| Garantieperiode                              | 5 jaar                        |
| <b>Gegevens lichttechniek</b>                |                               |
| Kleurcode                                    | 930 [CCT of 3000K]            |
| Bundelhoek (nom.)                            | 36 graden                     |
| Lichtstroom                                  | 630 lm                        |
| Lichtsterkte (nom.)                          | 1.600 cd                      |
| Kleuraanduiding                              | Wit (WH)                      |
| Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom.)        | 3000 K                        |
| Lichtrendement (gespec.) (nom.)              | 84 lm/W                       |
| Kleurconsistentie                            | <6                            |
| Kleurweergave-index (CRI)                    | 90                            |
| LLMF bij einde nominale levensduur (nom.)    | 70 %                          |
| Lichtstroom in conus van 90° (nom.)          | 630 lm                        |
| Photobiological safety according to EN 62471 | RG1                           |
| <b>Bedrijfs- en elektrische gegevens</b>     |                               |
| Ingangsfrequentie                            | - Hz                          |
| Ingangsfrequentie                            | - Hz                          |
| Energieverbruik                              | 7,5 W                         |
| Lampstroom (nom.)                            | 660 mA                        |
| Overeenkomstig vermogen                      | 50 W                          |
| Opstarttijd (nom.)                           | 0,5 s                         |
| Opwarmtijd tot 60% licht                     | 0,5 s                         |
| Arbeidsfactor                                | 0,7                           |
| Spanning (nom.)                              | ac electronic 12 V            |
| <b>Operationele temperatuur</b>              |                               |
| T-behuizing maximaal (nom.)                  | 95 °C                         |
| <b>Dimbaarheid en regelsystemen</b>          |                               |
| Dimbaar                                      | Alleen met specifieke dimmers |



## Maatschets



| Eigenschappen behuizing en afmetingen         |                                         |
|-----------------------------------------------|-----------------------------------------|
| Lampvorm                                      | MR16                                    |
| Nettogewicht (per stuk)                       | 0,045 kg                                |
|                                               |                                         |
| Keurmerken en classificaties                  |                                         |
| Energie-efficiëntieklasse                     | F                                       |
| Geschikt voor accentverlichting               | Ja                                      |
| Energieverbruik kWh/1.000 uur                 | 8 kWh                                   |
| EPREL-registratienummer                       | 453181                                  |
| CE-markering                                  | Ja                                      |
| Conform EU RoHS-richtlijn                     | Ja                                      |
| EyeComfort                                    | Ja                                      |
|                                               |                                         |
| Toepassingsomstandigheden                     |                                         |
| kan dit worden gebruikt in gesloten armaturen | No                                      |
|                                               |                                         |
| Productgegevens                               |                                         |
| Productnaam voor bestelling                   | MAS LED SPOT VLE D 7.5-50W MR16 930 36D |
| Volledige productnaam                         | MAS LED SPOT VLE D 7.5-50W MR16 930 36D |
| Full EOC                                      | 871951430734600                         |
| Bestelcode                                    | 8719514307346                           |
| Materiaalnr. (12NC)                           | 929002493302                            |
| Lokale code                                   | 30734600                                |
| Numerator - Aantal per pak                    | 1                                       |
| EAN/UPC - product/behuizing                   | 8719514307346                           |
| Numerator - Dozen per buitendoos              | 10                                      |
| EAN/UPC - Case                                | 8719514307353                           |


| Product                                 | D       | C       |
|-----------------------------------------|---------|---------|
| MAS LED SPOT VLE D 7.5-50W MR16 930 36D | 50,5 mm | 45,5 mm |

Fotometrische gegevens



Accent Lighting Spots - MAS LED SPOT VLE D 7.5-50W MR16 930 36D

Light Distribution Diagram - MAS LED SPOT VLE D 7.5-50W MR16 930 36D



Spectral Power Distribution Colour - MAS LED SPOT VLE D 7.5-50W MR16 930 36D

Levensduur



Life Expectancy Diagram



Lumen Maintenance Diagram - MAS LED SPOT VLE D 7.5-50W MR16 930 36D

## MASTER VALUE LEDspot LV

