

## SPA-LED II SR 6/2W NW 500LM

Artikelnummer: 5210605962 EAN-code: 8715182164892



### Productinformatie



#### Huis

Grijs of antraciet, slagvast polycarbonaat, dubbel geïsoleerd met hoogreflecterende aluminium reflector.

Inclusief ingebouwde driver.

Geschikt voor centrale invoer.

Inclusief geïntegreerde led (CRI >80), standaard in 3000K (WW) en 4000K (NW).

#### Kap


Opaal, **slagvast polycarbonaat**.

Dit armatuur mag buiten worden toegepast mits onder een dichte overkapping gemonteerd.

Norton armaturen zijn verkrijgbaar via de elektrotechnische en verlichtingsgroothandel.



| L   | B   | H  |
|-----|-----|----|
| 345 | 105 | 74 |



#### Toepassingsgebieden

- kantoorgebouw
- zorg
- scholen
- horeca
- woning(bouw)
- distributiecentra / warehousing
- industrie

### Technische specificaties

|                                                             |                             |
|-------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| Artikelklasse                                               | Plafond-/wandarmatuur       |
| Serie                                                       | SPA-LED II                  |
| Geschikt voor inbouwmontage                                 | Nee                         |
| Geschikt voor opbouwmontage                                 | Ja                          |
| Geschikt voor plafondmontage                                | Ja                          |
| Geschikt voor pendelophanging                               | Nee                         |
| Geschikt voor lichtlijnconfiguratie                         | Nee                         |
| Soort verlichtingsarmatuur                                  | Kunststof armatuur          |
| Materiaal afdekking                                         | Kunststof opaal             |
| Lamptype                                                    | LED niet uitwisselbaar      |
| Kleurtemperatuur (K)                                        | 4000 tot 4000               |
| Met lichtbron                                               | Ja                          |
| Geschikt voor aantal lichtbronnen                           | 1                           |
| Lamphouder                                                  | Overig                      |
| Nom. levensduur L80/B10 bij 25 °C (h)                       | 50000                       |
| Max. systeemvermogen (W)                                    | 7                           |
| Vermogensfactor                                             | 0.9                         |
| Lichtkleur                                                  | Wit                         |
| Kleurweergave-index                                         | 80-89                       |
| Kleur consistentie (McAdam ellips)                          | SDCM3                       |
| Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1 (°C)         | -10 tot 30                  |
| Lengte (mm)                                                 | 345                         |
| Breedte (mm)                                                | 105                         |
| Hoogte/diepte (mm)                                          | 74                          |
| Totale hoogte                                               | 74                          |
| Onder afdak plaatsen                                        | Ja                          |
| Beschermingsgraad (NEMA)                                    | 12                          |
| Slagvastheid                                                | IK08                        |
| Beschermingsklasse volgens IEC 61140                        | II                          |
| Materiaal behuizing                                         | Kunststof                   |
| Kleur behuizing                                             | Grijs                       |
| Met luchtsleuven                                            | Nee                         |
| Lichtverdeler                                               | Reflector                   |
| Lichtverdeling                                              | Symmetrisch                 |
| Stralingshoek                                               | 41-80° - Breedstralend      |
| Lichtuittrede                                               | Direct                      |
| Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk | Nee                         |
| Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1      | Nee                         |
| Voorschakelapparaat                                         | LED regeling stroomgestuurd |
| Voorschakelapparaat inbegrepen                              | Ja                          |
| Geschikt voor noodverlichting                               | Ja                          |
| Met bewegingssensor                                         | Ja                          |
| Met lichtsensor                                             | Ja                          |
| Met daglichtregeling                                        | Nee                         |
| Soort bedrading                                             | Eindig                      |
| Dimbaar DALI                                                | Nee                         |
| Dimbaar 1-10 V                                              | Nee                         |
| Dimming fabrikantspecifiek                                  | Nee                         |

|                                                                                  |               |
|----------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| Spanningstype                                                                    | AC            |
| Nom. spanning (V)                                                                | 220 tot 240   |
| Aantal polen                                                                     | 2             |
| Geleiderdoorsnede (mm <sup>2</sup> )                                             | 0.5           |
| Aansluitwijze                                                                    | Steekklem     |
| Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-11                                            | 650 °C - 30 s |
| Armatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D-teken" volgens EN 60598-2-24    | Nee           |
| Dimbaar 0-10 V                                                                   | Nee           |
| Dimbaar DMX                                                                      | Nee           |
| Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd)                                         | Nee           |
| Dimbaar netspanningsmodulatie                                                    | Nee           |
| Dimbaar faseafsnijding                                                           | Nee           |
| Dimbaar faseaansnijding                                                          | Nee           |
| Dimming programmeerbaar                                                          | Nee           |
| Dimbaar RF                                                                       | Nee           |
| Dimbaar Touch and Dim                                                            | Nee           |
| Dimbaar Zigbee                                                                   | Nee           |
| Dimbaar met push-button                                                          | Nee           |
| Dimbaar DSI                                                                      | Nee           |
| Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq) (%) | 80            |
| Uitval bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq) (%)      | 10            |
| Fotobiologische veiligheid conform EN 62471                                      | RG0           |
| Lichtkleur regelbaar                                                             | Nee           |
| Lichtstroom regelbaar                                                            | Nee           |
| Stralingshoek regelbaar                                                          | Nee           |
| Bediening via Bluetooth                                                          | Nee           |
| Compatible met Apple HomeKit                                                     | Nee           |
| Compatible met Google Assistant                                                  | Nee           |
| Compatible met Amazon Alexa                                                      | Nee           |
| Met IFTTT ondersteuning                                                          | Nee           |
| Geschikt voor wandmontage                                                        | Ja            |
| Specifieke lichtstroom armatuur (lm/W)                                           | 71 tot 71     |
| Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1 (lm)                                | 200 tot 500   |
| Met aanwezigheidsmelder                                                          | Nee           |
| Beschermingsgraad achterzijde (IP)                                               | Overig        |
| Beschermingsgraad frontzijde (IP)                                                | IP54          |
| Aansluitbare geleiderdoorsnede (mm <sup>2</sup> )                                | 0.75 tot 1.5  |