



MASTER VALUE LED-spot PAR



MAS LEDspot VLE D 13-100W 927 PAR38 25D

Met een robuuste vormgeving en warmwitte lichtbundel zijn deze nieuwe generatie PAR-lampen ideaal voor algemene en spotverlichting in de horecabranche. Het is een dimbare oplossing. Deze lampen zijn speciaal geschikt voor algemene ruimten zoals entrees, gangen en trappenhuizen waar het licht altijd brandt. Deze lamp biedt meer energiebesparing in vergelijking met normale LED-spots.

Product gegevens


Algemene informatie	
Lampvoet	E27
Nominale levensduur	25.000 hr
Schakelcyclus	50.000
Lamptype	LED
Meetreferentie van lichtstroom	Narrow Cone
Garantieperiode	5 jaar
Gegevens lichttechniek	
Kleurcode	927 [CCT of 2700K]
Bundelhoek (nom.)	25 graden
Lichtstroom	1.000 lm
Lichtsterkte (nom.)	4.800 cd
Kleuraanduiding	Warm wit (WW)
Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom.)	2700 K
Lichtrendement (gespec.) (nom.)	76 lm/W
Kleurconsistentie	<6
Kleurweergave-index (CRI)	90
LLMF bij einde nominale levensduur (nom.)	70 %
Lichtstroom in conus van 90° (nom.)	1.000 lm

Photobiological safety according to EN 62471 RG1	
Bedrijfs- en elektrische gegevens	
Ingangsfrequentie	50 to 60 Hz
Ingangsfrequentie	50 tot 60 Hz
Energieverbruik	13 W
Lampstroom (nom.)	80 mA
Overeenkomstig vermogen	100 W
Opstarttijd (nom.)	0,5 s
Opwarmtijd tot 60% licht	0,5 s
Arbeidsfactor	0,7
Spanning (nom.)	220-240 V
Operationele temperatuur	
T-behuizing maximaal (nom.)	85 °C
Dimbaarheid en regelsystemen	
Dimbaar	Alleen met specifieke dimmers


MASTER VALUE LED-spot PAR

Eigenschappen behuizing en afmetingen	
Lampafwerking	Helder
Lampvorm	PAR38
Nettogewicht (per stuk)	0,300 kg
Keurmerken en classificaties	
Energie-efficiëntieklasse	F
Geschikt voor accentverlichting	Ja
Energieverbruik kWh/1.000 uur	13 kWh
EPREL-registratienummer	1121745
CE-markering	Ja
Conform EU RoHS-richtlijn	Ja
EyeComfort	Ja
Flikkerwaarde (PstLM)	1
Stroboscoopeffectwaarde (SVM)	0,4
Toepassingsomstandigheden	
kan dit worden gebruikt in gesloten armaturen	No

Maatschets




Fotometrische gegevens



Accent Lighting Spots - MAS LEDspot VLE D 13-100W 927 PAR38 25D

Productgegevens	
Productnaam voor bestelling	MAS LEDspot VLE D 13-100W 927 PAR38 25D
Volledige productnaam	MAS LEDspot VLE D 13-100W 927 PAR38 25D
Full EOC	871951444330300
Bestelcode	8719514443303
Materiaalnr. (12NC)	929003485202
Lokale code	8719514443303
Numerator - Aantal per pak	1
EAN/UPC - product/behuizing	8719514443303
Numerator - Dozen per buitendoos	6
EAN/UPC - Case	8719514443310


Product	D	C
MAS LEDspot VLE D 13-100W 927 PAR38 25D	122 mm	134 mm



Spectral Power Distribution Colour - MAS LEDspot VLE D 13-100W 927 PAR38 25D

MASTER VALUE LED-spot PAR

Fotometrische gegevens




Light Distribution Diagram - MAS LEDspot VLE D 13-100W 927 PAR38 25D

Levensduur



Life Expectancy Diagram



Lumen Maintenance Diagram - MAS LEDspot VLE D 13-100W 927 PAR38 25D

