



TrueForce LED Public (Road – SON)



MAS LED SON-T IF 3.6Klm 23W 727 E27

Philips MASTER - LED HID SON-T lampen zijn een eenvoudige LED-oplossing met een korte terugverdientijd als vervanger voor hogedrukontladingslampen (HID) en hogedruknatriumlampen (SON). MASTER - LED HID SON-T verlichting brengt de LED-voordelen van energie-efficiëntie en lange levensduur binnen het bereik van HID-vervangers en levert onmiddellijk besparingen op bij een lage initiële investering. Met het juiste lampformaat en de juiste lichtverdeling kunnen MASTER - LED HID SON-T lampen eenvoudig worden geretrofit in bestaande SON en SON-T systemen, om zo de lichtkwaliteit te verbeteren met LED zonder de voorschakelapparatuur (voor IF vervangingen) of reflector van de armatuur te wijzigen.

Waarschuwingen en veiligheid

• Zie de installatiehandleiding of vraag een vertegenwoordiger van Philips Lighting naar het bedradingsschema en instructies.

Product gegevens

Algemene informatie	
Lampvoet	E27
Nominale levensduur	70.000 hr
Schakelcyclus	50.000
Lamptype	LED
Meetreferentie van lichtstroom	Sphere
Gegevens lichttechniek	
Kleurcode	727 [CCT of 2700K]
Lichtstroom	3.600 lm
Kleuraanduiding	Warm wit (WW)
Gecorrleerde kleurtemperatuur (nom.)	2700 K

Lichtrendement (gespec.) (nom.)	156 lm/W
Kleurconsistentie	<6
Kleurweergave-index (CRI)	70
LLMF bij einde nominale levensduur (nom.)	70 %
Photobiological safety according to EN 62471	RG1
Bedrijfs- en elektrische gegevens	
Ingangsfrequentie	50 Hz
Ingangsfrequentie	50 Hz
Energieverbruik	23 W
Lampstroom (nom.)	775 mA
Opstarttijd (nom.)	0,5 s

TrueForce LED Public (Road – SON)

Opwarmtijd tot 60% licht	0.5 s
Arbeidsfactor	-
Spanning (nom.)	48-58 V
Aanloopstroom op netspanning	-
Max. lampnr. op MCB B type 10 A – netvoeding	-
Max. lampnr. op MCB B type 10A – EM-voorschakelapparaat zonder compensatiecondensator.	9
Max. lampnr. op MCB B type 10A – EM-voorschakelapparaat met compensatiecondensator.	14
Max. lampnr. op MCB B type 16 A – netvoeding	-
Max. lampnr. op MCB B type 16A – EM-voorschakelapparaat zonder compensatiecondensator.	14
Max. lampnr. op MCB B type 16 A – EM-voorschakelapparaat met compensatiecondensator.	22
Compatibiliteit met VSA	EM

Operationele temperatuur

T-behuizing maximaal (nom.)	46 °C
-----------------------------	-------

Dimbaarheid en regelsystemen

Dimbaar	Nee
---------	-----

Eigenschappen behuizing en afmetingen

Lampafwerking	Helder
Lampmateriaal	Glas

Lampvorm	T60
Nettogewicht (per stuk)	0,250 kg


Keurmerken en classificaties

Energie-efficiëntieklasse	D
Energiebesparend product	Ja
Energieverbruik kWh/1.000 uur	23 kWh
EPREL-registratienummer	1077800
CE-markering	Ja
Conform EU RoHS-richtlijn	Ja
Bereik omgevingstemperatuur	-30 tot +45 °C

Productgegevens


Productnaam voor bestelling	MAS LED SON-T IF 3.6Klm 23W 727 E27
Volledige productnaam	MAS LED SON-T IF 3.6Klm 23W 727 E27
Full EOC	871951444887200
Bestelcode	8719514448872
Materiaalnr. (12NC)	929003467012
Lokale code	8719514448872
Numerator - Aantal per pak	1
EAN/UPC - product/behuizing	8719514448872
Numerator - Dozen per buitendoos	6
EAN/UPC - Case	8719514448889

Maatschets




Product	D	C
MAS LED SON-T IF 3.6Klm 23W 727 E27	61 mm	200 mm

Fotometrische gegevens



Spectral Power Distribution Colour - MAS LED SON-T IF 3.6Klm 23W 727 E27



TrueForce LED Public (Road – SON)

