



# MASTER LEDbulb Ultra Efficient



## MAS LEDBulbND2.3-40W E27 840 A60 CL G UE

Dit is de meest efficiënte LED-lamp van Philips. Met zijn opbrengst van 210 lm/W kan ons bedrijf haar duurzaamheidsdoelen concreet maken. Met een levensduur van 50.000 uur wordt de vervangingscyclus verlengd, wat leidt tot minder afval. Dit is niet alleen een hoog SPEC-product, maar biedt ook de hoge lichtkwaliteit van Philips.

### Product gegevens

Algemene informatie	
Lampvoet	E27
Nominale levensduur	50.000 hr
Schakelcyclus	500.000
Lamptype	LED
Meetreferentie van lichtstroom	Sphere
Garantieperiode	5 jaar

Gegevens lichttechniek	
Kleurcode	840 [CCT of 4000K]
Bundelhoek (nom.)	300 graden
Lichtstroom	485 lm
Kleuraanduiding	Koel wit (CW)
Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom.)	4000 K
Lichtrendement (gespec.) (nom.)	210 lm/W
Kleurconsistentie	<6
Kleurweergave-index (CRI)	80
LLMF bij einde nominale levensduur (nom.)	70 %
Photobiological safety according to EN 62471	RG1

Bedrijfs- en elektrische gegevens	
Ingangsfrequentie	50 to 60 Hz
Ingangsfrequentie	50 tot 60 Hz
Energieverbruik	2,3 W
Lampstroom (nom.)	25 mA
Overeenkomstig vermogen	40 W
Opstarttijd (nom.)	0,5 s
Opwarmtijd tot 60% licht	0,5 s
Arbeidsfactor	0,4
Spanning (nom.)	220-240 V

Operationele temperatuur	
T-behuizing maximaal (nom.)	70 °C

Dimbaarheid en regelsystemen	
Dimbaar	Nee

Eigenschappen behuizing en afmetingen	
Lampafwerking	Helder
Lampmateriaal	Glas


# MASTER LEDbulb Ultra Efficient

Lampvorm	A60
Nettogewicht (per stuk)	0,030 kg
<b>Keurmerken en classificaties</b>	
Energie-efficiëntieklasse	A
Energieverbruik kWh/1.000 uur	3 kWh
EPREL-registratienummer	1442605
CE-markering	Ja
Fotobiologisch risico	Photobiological risk group 1 @ 200mm to EN62471
Conform EU RoHS-richtlijn	Ja
EyeComfort	Ja
LED-innovaties	UltraEfficient
Flikkerwaarde (PstLM)	1
Stroboscoopeffectwaarde (SVM)	0,4
Bereik omgevingstemperatuur	-20 tot +45 °C


## Toepassingsomstandigheden

kan dit worden gebruikt in gesloten armaturen No

## Maatschets



## Fotometrische gegevens




General uniform lighting - MAS LEDBulbND2.3-40W E27 840 A60 CL G UE

## Productgegevens

Productnaam voor bestelling	MAS LEDBulbND2.3-40W E27 840 A60 CL G UE
Volledige productnaam	MAS LEDBulbND2.3-40W E27 840 A60 CL G UE
Full EOC	872016918837200
Bestelcode	8720169188372
Materiaalnr. (12NC)	929003623102
Lokale code	8720169188372
Numerator - Aantal per pak	1
EAN/UPC - product/behuizing	8720169188372
Numerator - Dozen per buitendoos	10
EAN/UPC - Case	8720169188389


Product	D	C
MAS LEDBulbND2.3-40W E27 840 A60 CL G UE	60 mm	104 mm



Spectral Power Distribution Colour - MAS LEDBulbND2.3-40W E27 840 A60 CL G UE

# MASTER LEDbulb Ultra Efficient

## Fotometrische gegevens



Light Distribution Diagram - MAS LEDBulbND2.3-40W E27 840 A60 CL G UE

## Levensduur



Life Expectancy Diagram



Lumen Maintenance Diagram - MAS LEDBulbND2.3-40W E27 840 A60 CL G UE

