



CorePro LED PLC 2P



CorePro LED PLC 8.9W 830 2P G24d-3

CorePro, LED, PL-C, EM/netspanning, G24D-3 ROT, 8.9 W, 26W
PL-C, 3000 K, 990 lm, CRI 82, 30000 hr

De Philips CorePro LED PLC 2P is een LED-lichtbron in de vormfactor van een traditionele fluorescentielamp. Dit product vormt de ideale oplossing voor het opwaarderen van TL-verlichting in algemene verlichtingstoepassingen; het voldoet aan de basiseisen voor verlichting, biedt aanzienlijke energiebesparingen en is milieuvriendelijk.

Product gegevens

Algemene informatie	
Lampvoet	G24d-3
Nominale levensduur	30.000 hr
Schakelcyclus	50.000
Lamptype	LED
Meetreferentie van lichtstroom	Sphere
Garantieperiode	3 jaar
Gegevens lichttechniek	
Kleurcode	830 [CCT of 3000K]
Bundelhoek (nom.)	120 graden
Lichtstroom	990 lm
Kleuraanduiding	Wit (WH)
Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom.)	3000 K
Lichtrendement (gespec.) (nom.)	111 lm/W
Kleurconsistentie	<6
Kleurweergave-index (CRI)	82
LLMF bij einde nominale levensduur (nom.)	70 %

Photobiological safety according to EN 62471	RG1
Bedrijfs- en elektrische gegevens	
Ingangsfrequentie	50 tot 60 Hz
Energieverbruik	8,9 W
Lampstroom (nom.)	52 mA
Opstarttijd (nom.)	0,5 s
Opwarmtijd tot 60% licht	0,5 s
Arbeidsfactor	0,9
Spanning (nom.)	220-240 V
LED alternative to fluorescent lamp power	26W PL-C
Aanloopstroom op netspanning	2,77
Max. lampnr. op MCB B type 10 A - netvoeding	198
Max. lampnr. op MCB B type 10A – EM-voorschakelapparaat zonder compensatiecondensator.	198
Max. lampnr. op MCB B type 10A – EM-voorschakelapparaat met compensatiecondensator.	-

CorePro LED PLC 2P

Max. lampnr. op MCB B type 16 A - netvoeding	317
Max. lampnr. op MCB B type 16A – EM-voorschakelapparaat zonder compensatiecondensator.	317
Max. lampnr. op MCB B type 16 A – EM-voorschakelapparaat met compensatiecondensator.	-
Compatibiliteit met VSA	EM/netspanning

Operationele temperatuur

T-behuizing maximaal (nom.)	75 °C
-----------------------------	-------

Dimbaarheid en regelsystemen

Dimbaar	Nee
---------	-----

Eigenschappen behuizing en afmetingen

Lampafwerking	Mat
Lampmateriaal	Kunststof
Productlengte	148 mm
Lampvorm	PL-C
Nettogewicht (per stuk)	0,090 kg

Keurmerken en classificaties


Energie-efficiëntieklasse	E
Energiebesparend product	Ja
Keurmerken	Conform RoHS CE-markering KEMA Keur-certificaat

Energieverbruik kWh/1.000 uur	9 kWh
EPREL-registratienummer	1820627
CE-markering	Ja
Conform EU RoHS-richtlijn	Ja
Flikkerwaarde (PstLM)	1
Stroboscoopeffectwaarde (SVM)	0,4
Bereik omgevingstemperatuur	-20 tot +35 °C

Productgegevens


Productnaam voor bestelling	CorePro LED PLC 8.9W 830 2P G24d-3
Volledige productnaam	CorePro LED PLC 8.9W 830 2P G24d-3
Full EOC	872016928758700
Bestelcode	8720169287587
Materiaalnr. (12NC)	929003757402
Lokale code	8720169287587
Numerator - Aantal per pak	1
EAN/UPC - product/behuizing	8720169287587
Numerator - Dozen per buitendoos	10
EAN/UPC - Case	8720169287594

Maatschets




Product	D1	D2	A1	A2	A3
CorePro LED PLC 8.9W 830 2P G24d-3	34 mm		129 mm	148 mm	171 mm


Fotometrische gegevens



General uniform lighting - CorePro LED PLC 8.9W 830 2P G24d-3




Spectral Power Distribution Colour - CorePro LED PLC 8.9W 830 2P G24d-3




Light Distribution Diagram - CorePro LED PLC 8.9W 830 2P G24d-3

Levensduur





Life Expectancy Diagram



LifetimeVsTc


CorePro LED PLC 2P

Levensduur



FailureRate

Lumen Maintenance Diagram - CorePro LED PLC 8.9W 830 2P G24d-3



Lumen Maintenance Diagram - CorePro LED PLC 8.9W 830 2P G24d-3

