

LED Prodisc II IP65

PAGINA 1/2


LED Prodisc II IP65

40009850

EAN: 8720604743982

WATERDICHT EN ZEER VEELZIJDIG

De Prodisc II IP65 is de waterdichte (IP65) versie van Prolumia's populaire Prodisc II LED armatuur. Deze energiezuinige, heldere verlichting kan gebruikt worden in een scala aan buitentoepassingen; ook in zware omstandigheden. Ideaal voor openbare ruimtes, onderdoorgangen, galerijen, portieken, gangen, trappenhuizen, bergingen, etc. Door de verschillende opties die dit armatuur te bieden heeft, is er voor iedere toepassing een variant beschikbaar.



PRODUCTKENMERKEN

Geschikt voor wandmontage	✓	Nom. spanning	220 240 Volt
Geschikt voor wandmontage	✓	Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C	175000 Uur
Geschikt voor pendelophanging	✗	Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq)	90 Percentage
Geschikt voor plafondmontage	✗	Uitval bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq)	50 Percentage
Geschikt voor inbouwmontage	✗	Nom. levensduur L80/B10 bij 25 °C	10000 Uur
Geschikt voor opbouwmontage	✓	Rated life time L90/B50 at 25 °C	50000 Uur
Geschikt voor lichtlijnconfiguratie	✗	Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1	-20 50 Graden Celsius
Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1	✗	Specifieke lichtstroom armatuur	107 Lumen per Watt
Lamptype	LED uitwisselbaar	Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1	1500 Lumen
Met lichtbron	✓	Max. systeemvermogen	14 Watt
Lamphouder	Overig	Kleurtemperatuur	3000 4000 Kelvin
Materiaal behuizing	Kunststof	Vermogensfactor	0,9
Oppervlaktebescherming behuizing	Overig	Hoogte/diepte	100 Millimeter
Kleur behuizing	Wit	Buitendiameter	370 Millimeter
Materiaal afdekking	Kunststof opaal	Aantal polen	2
Rasteruitvoering	Geen		
Spanningstype	AC		
Voorschakelapparaat	LED regeling stroomgestuurd		
Voorschakelapparaat inbegrepen	✓		
Verwisselbare voorschakelapparatuur	✗		
Dimbaar 0-10 V	✗		
Dimbaar 1-10 V	✗		
Dimbaar DALI	✗		
Dimbaar Dali-2	✗		
Dimbaar DMX	✗		
Dimbaar GPRS	✗		
Dimbaar LineSwitch	✗		

LED Prodisc II IP65

PAGINA 2/2

LED Prodisc II IP65

40009850

EAN: 8720604743982

PRODUCTKENMERKEN

(vervolg)

Dimbaar DSI	✗
Dimming fabrikantspecifiek	✗
Dimbaar netspanningsmodulatie	✗
Dimbaar faseafsnijding	✗
Dimbaar faseaansnijding	✗
Dimming programmeerbaar	✗
Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd)	✗
Dimbaar RF	✗
Dimbaar Sine Wave Reduction	✗
Dimbaar Touch and Dim	✗
Dimbaar Zigbee	✗
Dimbaar met push-button	✗
Niet dimbaar	✓
Dimming afhankelijk van voorschakelapparaat	✗
Lichtverdeler	Diffuserlens/optiek/paneel
Lichtverdeling	Symmetrisch
Stralingshoek	>80° - Extreem breedstralend
Kleur consistentie (McAdam ellips)	SDCM3
Lichtuittrede	Direct
Onderdeel van een houder volgens 2019/2020/EU	✓
Energie-efficiëntieklasse van de ingebouwde lamp	A++, A+, A (LED)
Beschermingsgraad (IP)	IP65
Slagvastheid	IK10
Beschermingsklasse volgens IEC 61140	II
Noodstroomvoorziening geïntegreerd	✗
Geschikt voor noodverlichting	✗
Met bewegingssensor	✗
Met lichtsensor	✗
Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk	✗
Met luchtsleuven	✗
Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-11	650 °C - 30 s
Lichtkleur volgens EN 12464-1	Neutraal wit 3300 - 5300 K
Lichtkleur	Wit
Kleurweergave-index	80-89
Soort bedrading	Eindig
Aansluitwijze	Steekklem
Lichtkleur regelbaar	Standen
Lichtstroom regelbaar	Standen
Stralingshoek regelbaar	Nee
Bediening via Bluetooth	✗
Compatible met Apple HomeKit	✗
Compatible met Google Assistant	✗
Compatible met Amazon Alexa	✗
Met IFTTT ondersteuning	✗