

## LED Prodisc II IP65

PAGINA 1/2


LED Prodisc II IP65 + microwave sensor + noodfunctie

# 40009853

EAN: 8720604744019

### WATERDICHT EN ZEER VEELZIJDIG

De Prodisc II IP65 is de waterdichte (IP65) versie van Prolumia's populaire Prodisc II LED armatuur. Deze energiezuinige, heldere verlichting kan gebruikt worden in een scala aan buitentoepassingen; ook in zware omstandigheden. Ideaal voor openbare ruimtes, onderdoorgangen, galerijen, portieken, gangen, trappenhuizen, bergingen, etc. Door de verschillende opties die dit armatuur te bieden heeft, is er voor iedere toepassing een variant beschikbaar.



### PRODUCTKENMERKEN

|                                                        |                             |                                                                              |                       |
|--------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| Geschikt voor wandmontage                              | ✓                           | Nom. spanning                                                                | 220 240 Volt          |
| Geschikt voor wandmontage                              | ✓                           | Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C                                            | 175000 Uur            |
| Geschikt voor pendelophanging                          | ✗                           | Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq) | 90 Percentage         |
| Geschikt voor plafondmontage                           | ✗                           | Uitval bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq)      | 50 Percentage         |
| Geschikt voor inbouwmontage                            | ✗                           | Nom. levensduur L80/B10 bij 25 °C                                            | 10000 Uur             |
| Geschikt voor opbouwmontage                            | ✓                           | Rated life time L90/B50 at 25 °C                                             | 50000 Uur             |
| Geschikt voor lichtlijnconfiguratie                    | ✗                           | Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1                               | -20 50 Graden Celsius |
| Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1 | ✗                           | Specifieke lichtstroom armatuur                                              | 94 Lumen per Watt     |
| Lamptype                                               | LED uitwisselbaar           | Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1                                 | 1500 Lumen            |
| Met lichtbron                                          | ✓                           | Max. systeemvermogen                                                         | 16 Watt               |
| Lamphouder                                             | Overig                      | Kleurtemperatuur                                                             | 3000 4000 Kelvin      |
| Materiaal behuizing                                    | Kunststof                   | Vermogensfactor                                                              | 0,9                   |
| Oppervlaktebescherming behuizing                       | Overig                      | Hoogte/diepte                                                                | 100 Millimeter        |
| Kleur behuizing                                        | Wit                         | Buitendiameter                                                               | 370 Millimeter        |
| Materiaal afdekking                                    | Kunststof opaal             | Aantal polen                                                                 | 2                     |
| Rasteruitvoering                                       | Geen                        |                                                                              |                       |
| Spanningstype                                          | AC                          |                                                                              |                       |
| Voorschakelapparaat                                    | LED regeling stroomgestuurd |                                                                              |                       |
| Voorschakelapparaat inbegrepen                         | ✓                           |                                                                              |                       |
| Verwisselbare voorschakelapparatuur                    | ✗                           |                                                                              |                       |
| Dimbaar 0-10 V                                         | ✗                           |                                                                              |                       |
| Dimbaar 1-10 V                                         | ✗                           |                                                                              |                       |
| Dimbaar DALI                                           | ✗                           |                                                                              |                       |
| Dimbaar Dali-2                                         | ✗                           |                                                                              |                       |
| Dimbaar DMX                                            | ✗                           |                                                                              |                       |
| Dimbaar GPRS                                           | ✗                           |                                                                              |                       |
| Dimbaar LineSwitch                                     | ✗                           |                                                                              |                       |

## LED Prodisc II IP65

PAGINA 2/2

LED Prodisc II IP65 + microwave sensor + noodfunctie

# 40009853

EAN: 8720604744019

### PRODUCTKENMERKEN

(vervolg)

|                                                             |                              |
|-------------------------------------------------------------|------------------------------|
| Dimbaar DSI                                                 | ✗                            |
| Dimming fabrikantspecifiek                                  | ✗                            |
| Dimbaar netspanningsmodulatie                               | ✗                            |
| Dimbaar faseafsnijding                                      | ✗                            |
| Dimbaar faseaansnijding                                     | ✗                            |
| Dimming programmeerbaar                                     | ✗                            |
| Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd)                    | ✗                            |
| Dimbaar RF                                                  | ✗                            |
| Dimbaar Sine Wave Reduction                                 | ✗                            |
| Dimbaar Touch and Dim                                       | ✗                            |
| Dimbaar Zigbee                                              | ✗                            |
| Dimbaar met push-button                                     | ✗                            |
| Niet dimbaar                                                | ✓                            |
| Dimming afhankelijk van voorschakelapparaat                 | ✗                            |
| Lichtverdeler                                               | Diffuserlens/optiek/paneel   |
| Lichtverdeling                                              | Symmetrisch                  |
| Stralingshoek                                               | >80° - Extreem breedstralend |
| Kleur consistentie (McAdam ellips)                          | SDCM3                        |
| Lichtuittrede                                               | Direct                       |
| Onderdeel van een houder volgens 2019/2020/EU               | ✓                            |
| Energie-efficiëntieklasse van de ingebouwde lamp            | A++, A+, A (LED)             |
| Beschermingsgraad (IP)                                      | IP65                         |
| Slagvastheid                                                | IK10                         |
| Beschermingsklasse volgens IEC 61140                        | II                           |
| Noodstroomvoorziening geïntegreerd                          | ✓                            |
| Geschikt voor noodverlichting                               | ✓                            |
| Met bewegingssensor                                         | ✓                            |
| Met lichtsensor                                             | ✗                            |
| Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk | ✗                            |
| Met luchtsleuven                                            | ✗                            |
| Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-11                       | 850 °C - 30 s                |
| Lichtkleur volgens EN 12464-1                               | Neutraal wit 3300 - 5300 K   |
| Lichtkleur                                                  | Wit                          |
| Kleurweergave-index                                         | 80-89                        |
| Soort bedrading                                             | Eindig                       |
| Aansluitwijze                                               | Steekklem                    |
| Lichtkleur regelbaar                                        | Standen                      |
| Stralingshoek regelbaar                                     | Nee                          |
| Bediening via Bluetooth                                     | ✗                            |
| Compatible met Apple HomeKit                                | ✗                            |
| Compatible met Google Assistant                             | ✗                            |
| Compatible met Amazon Alexa                                 | ✗                            |
| Met IFTTT ondersteuning                                     | ✗                            |